

ERG-ESV 3XX Serisi Servo Otomatik Voltaj Regülatörü Teknik Özellikleri (3 faz giriş - 3 faz çıkış)

MODEL	3015	3020	3030	3045	3060	3075	3090	3120	3150	3200	3250	3300	3400	3XXX
Güç	15 kVA	22,5 kVA	30 kVA	45 kVA	60 kVA	75 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA	200 kVA	250 kVA	300 kVA	400 kVA	500-2000kVA
Güç Faktörü	0.8													
GİRİŞ														
Giriş Gerilimi	380 VAC 3 Faz + Nötr													
Giriş Gerilim Toleransı	285 V AC - 430 V AC [175 - 480 V AC opsiyonel]													
Giriş Frekansı	50 Hz. \pm %5													
Giriş Bağlantısı	Uygun kapasitede klemens grubu ile													
ÇIKIŞ														
Çıkış Gerilimi	380 VAC													
Çıkış Gerilim Toleransı	\pm % 2,5													
Çıkış Akımı (her faz için)	18 A	27 A	36 A	55 A	73 A	90 A	110 A	145 A	180 A	240 A	300 A	360 A	480 A	---
Aşırı yük	Pasif sigorta ile aşırı akım koruma													
Çıkış Frekansı	50 Hz. \pm %5													
Verim	>% 90													
Regülasyon sistemi	Mikro işlemci kontrollü / Servo otomatik gerilim düzenleme													
Gösterge	Giriş her faz için indikatör, çıkış her faz için indikatör, çıkış voltajını gösterir voltmetre ve voltmetre komutatörü													
Haberleşme	Arıza durumu için kuru kontak bilgisi [ops.]													
KORUMA														
Gerilim Koruma [Op.]	Çıkış gerilimi 310 V AC - 395 V AC dışına çıktığında çıkışı kontaktörle kapatma [opsiyonel]													
Akım Koruma	Aşırı akıma karşı giriş ve / veya çıkışta sigorta ile koruma													
Faz Koruma [Op.]	Faz hatası ya da kesilmesi durumlarına karşı kontaktörle koruma													
By - pass	Arıza ve bakım durumları için manuel by - pass													
Yüksek Gerilim Koruması	Cihaz gücüne ve koruma sınıfına göre uygun değerlerde yüksek gerilim ve yıldırım koruma üniteleri kullanılmaktadır. [opsiyonel]													
İzolasyon Transformatörü	Çok özel uygulamalarda kullanılmak üzere çıkış veya giriste İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ [opsiyonel]													
ÇEVRE KOŞULLARI														
Maksimum Sıcaklık	-10 °C ~ +40 °C													
Bağıl Nem	% 95 Yoğunlaşmayan													
Çalışma Yüksekliği	2000 m													
Akustik Gürültü	<50 dB													
Boyutlar [GxDxY] -cm	50x65x120			75x72x165			85x72x185			155x70x180			Özel dizayn	